

Triad 01 Connectoren



Voldoen aan: IP-65 (volgens DIN 40050)
 Temperatuurbereik: -40°C - +85°C
 Werkspanning: 60Vac

3-polig Male - Crimpversie



Max. Stroom: 3A
 Draad afmetingen: 0,5 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 03MCC** 1-1437719-1

3-polig Male - Soldeerversie



Max. Stroom: 3A
 Draad afmetingen: 0,25 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 03MCS** 1-1437719-5

3-polig Female - Crimpversie



Max. Stroom: 3A
 Draad afmetingen: 0,5 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 03FCC** 1-1437719-3

3-polig Female - Soldeerversie



Max. Stroom: 3A
 Draad afmetingen: 0,25 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 03MCS** 3-1437719-0

3-polig Female – Print/Chassisdeel recht



Max. Stroom: 3A
 Draad afmetingen: 0,5 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 03FCRP** 6-1437719-6

3-polig Female – Chassisdeel recht soldeer



Max. Stroom: 3A
 Draad afmetingen: 0,25 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 03FCRS** 9-1437719-6

3-polig Female – Print/Chassisdeel haaks



Max. Stroom: 3A
 Draad afmetingen: 0,25 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 03FCHP** 5-1437719-4

3-polig Male – Print/Chassisdeel recht




Max. Stroom: 3A
 Draad afmetingen: 0,5 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 03MCP** 6-1437719-3

Triad 01 Connectoren

3-polig Male – Chassisdeel recht soldeer



Max. Stroom: 3A
Draad afmetingen: 0,25 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 03MCRS** 8-1437719-1

4-polig Female – Chassisdeel recht soldeer



Max. Stroom: 3A
Draad afmetingen: 0,25 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 04FCRS** 9-1437719-9

3-polig Male – Print/Chassisdeel haaks



Max. Stroom: 3A
Draad afmetingen: 0,25 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 03MCHP** 4-1437719-5

4-polig Female – Print/Chassisdeel haaks



Max. Stroom: 3A
Draad afmetingen: 0,25 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 04FCHP** 5-1437719-7

4-polig Male - Soldeerversie



Max. Stroom: 3A
Draad afmetingen: 0,25 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 04MCS** 1-1437719-8

4-polig Male – Print/Chassisdeel recht



Max. Stroom: 3A
Draad afmetingen: 0,25 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 04MCRP** 6-1437719-4

4-polig Female - Soldeerversie



Max. Stroom: 3A
Draad afmetingen: 0,25 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 04FCS** 3-1437719-3

4-polig Male – Chassisdeel recht soldeer



Max. Stroom: 3A
Draad afmetingen: 0,25 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 04MCRS** 8-1437719-4

4-polig Female – Print/Chassisdeel recht



Max. Stroom: 3A
Draad afmetingen: 0,25 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 04FCRP** 6-1437719-9

4-polig Male – Print/Chassisdeel haaks



Max. Stroom: 3A
Draad afmetingen: 0,25 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 04MCHP** 4-1437719-8

Triad 01 Connectoren

5-polig Male- Crimpversie



Max. Stroom: 1A
Draad afmetingen: 0,14 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 05MCC** 1-1437719-2

5-polig Male- Soldeerversie



Max. Stroom: 3A
Draad afmetingen: 0,25 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 05MCS** 2-1437719-1

5-polig Female - Crimpversie



Max. Stroom: 1A
Draad afmetingen: 0,14 mm² [AWG]/0,25mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 05FCC** 1-1437719-4

5-polig Female - Soldeerversie



Max. Stroom: 3A
Draad afmetingen: 0,25 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 05FCS** 3-1437719-6

5-polig Female – Print/Chassisdeel recht



Max. Stroom: 3A
Draad afmetingen: 0,25 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 05FCRP** 7-1437719-2

5-polig Female – Print/Chassisdeel haaks



Max. Stroom: 3A
Draad afmetingen: 0,25 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 05FCHP** 6-1437719-0

5-polig Male – Print/Chassisdeel recht



Max. Stroom: 3A
Draad afmetingen: 0,25 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 05MCRP** 6-1437719-5

5-polig Male – Chassisdeel recht soldeer



Max. Stroom: 3A
Draad afmetingen: 0,25 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 05MCRS** 8-1437719-7

5-polig Male – Print/Chassisdeel haaks



Max. Stroom: 3A
Draad afmetingen: 0,25 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 05MCHP** 5-1437719-1

7-polig Male- Soldeerversie



Max. Stroom: 1A
Draad afmetingen: 0,14 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 07MCS** 2-1437719-4

Triad 01 Connectoren

7-polig Female - Soldeerversie



Max. Stroom: 1A
Draad afmetingen: 0,14 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 07FCS** 3-1437719-9

8-polig Female – Print/Chassisdeel recht



Max. Stroom: 1A
Draad afmetingen: 0,14 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 08FCRP** 7-1437719-8

7-polig Female – Print/Chassisdeel recht



Max. Stroom: 1A
Draad afmetingen: 0,14 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 07MCRP** 7-1437719-5

8-polig Male – Chassisdeel recht soldeer



Max. Stroom: 1A
Draad afmetingen: 0,14 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 08MCRS** 9-1437719-3

7-polig Male – Chassisdeel recht soldeer



Max. Stroom: 1A
Draad afmetingen: 0,14 mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 05MCRS** 9-1437719-0

Stofkap voor male connectoren



Bestelcode: **T01 MK** 1437719-5

8-polig Male- Soldeerversie



Max. Stroom: 1A
Draad afmetingen: 0,14 mm² [AWG]/0,25mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 08MCS** 2-1437719-7

8-polig Female - Soldeerversie



Max. Stroom: 1A
Draad afmetingen: 0,14 mm² [AWG]/0,25mm² [AWG]

Bestelcode: **T01 08FCS** 4-1437719-2